







Artikel <i>Article</i>	400545								
Name <i>Model Name</i>	CHEMICAL PROTECTION RUBBER								
Beschreibung <i>Description</i>	Schutzhandschuh aus Nitril . Sie bieten einen guten Schutz gegen eine große Skala chemischer Produkte sowie Reinigungsmittel, Öl und verschiedene Lösungsmittel. Handinnenfläche profiliert, Schichtstärke 0,54 mm								
Verpackung <i>Packaging</i>	10 Paar im Bündel. 100 Paar im Karton. <i>10 pairs bundled. 100 pairs in a carton.</i>								
Größe Sizes	7	8	9	10	11				
Paspelierung Piping	-	-	-	-	-				
Eigenschaften <i>Properties</i>	Perfekte Passform bei sehr hoher Abriebfestigkeit und Griffsicherheit. Die Handschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie Allergien verursachen. <i>Perfect fit with very high abrasion resistance and grip. The glove does not contain any substances known to cause allergies.</i>								
Einsatzbereiche <i>Areas of application</i>		Feinmechanik <i>Precision engineering</i>			Garten- und Landschaftsbau <i>Gardening and landscaping</i>				
	X	Montage <i>Assembly work</i>			Verpackung und Logistik <i>Packaging and logistics</i>				
		Handling von Blechen <i>Handling of sheet metal</i>			Produktschutz <i>Product protection</i>				
		Handling von Glas <i>Handling of glass</i>			in trockener Umgebung <i>in a dry environment</i>				
		Handling heißer Teile <i>Handling of hot parts</i>			X	in feuchter Umgebung <i>in humid environment</i>			
		Schweißen <i>Welding</i>			X	in schmutziger Umgebung <i>in dirty environments</i>			
		Hoch- und Tiefbau <i>Civil engineering</i>			X	in öliger Umgebung <i>in oily environments</i>			
					X				
Norm	Y	EN 420  Cat. 2	Y	EN 388  3 1 0 1 A B C D	N	EN 374  J K L	N	EN 374 	ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT
	EN 388				EN 374				
	A	Abriebfestigkeit <i>Abrasion resistance</i>			Prüfchemikalien				
	B	Schnittfestigkeit <i>Cut resistance</i>			J = n-Heptan				
	C	Weiterreißfestigkeit <i>Tear resistance</i>			K = Natriumhydroxid 40 %				
	D	Duchstichfestigkeit <i>Puncture resistance</i>			L = Schwefelsäure 96 %				
	EN 511								
	K	Konvektive Kälte <i>Convective cold</i>							
	L	Kontaktkälte <i>Contact cold</i>							
	M	Wasserdichtheit <i>Watertightness</i>							
Pflegehinweis <i>Care Instructions</i>					Wäsche oder chemische Reinigung bedarf einer Prüfung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. <i>Laundry or dry cleaning requires consideration. Please contact us for more information.</i>				
Lagerung <i>Storage</i>	Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden. <i>The gloves should be stored in a dry and clean place. Avoid getting them exposed to moisture or high temperatures.</i>								
Entsorgung <i>Disposal</i>	Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden. Handschuhe die mit Stoffen kontaminiert sind, die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, entsorgen Sie bitte entsprechend den örtlichen Vorschriften. <i>Defective and/or no more needed gloves can be disposed of with the household waste. Gloves that are contaminated with substances that cannot be disposed of with regular household waste must be disposed in accordance with your local regulations.</i>								
Einschränkungen <i>Limitations</i>	Die Handschuhe schützen nicht vor elektrostatischen und thermischen Gefahren. Sie sind nicht anwendbar bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden. <i>This glove does not protect from, electrostatic and thermic hazard. Do not use when working with rotating parts. Used gloves with obvious damage do not offer any protection and must be replaced.</i>								
Kontakt <i>Contact</i>	Seiz Industriehandschuhe GmbH Neuhauser Str. 63 D-72555 Metzingen Tel.: +49 (0)7123 / 1704-0 Fax: +49 (0) 7123 / 1704-44 info@seiz.de www.handschutz.de								